



Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

Rua Francisco Fázio, 95 - Jd. Piratininga - Osasco - S. Paulo.
CEP. 06233-100 - Fone: (11) 3602-9012 - Fax: (11) 3656-1409.

Distribuidor autorizado **SIGNODE**
An ITW Company

Signode Brasileira			FITAS DE AÇO MAGNUS®			
Dados Técnicos						
Produtos	Dimensões		Carga de ruptura (kgf)	Alongamento (%)	Acabamento	Metros por kilo
	Largura	Espessura				
M15051P-O	15,87	0,51	885	5	P&B	15,80
M19051P-O	19,05	0,51	1055	5	P&B	13,20
M19058P-O	19,05	0,58	1206	5	P&B	11,50
M19058PZ-O	19,05	0,58	1206	5	PZ&B	11,50
M25064P-S	25,40	0,64	1730	5	P&B	7,90
M25064PZ-S	25,40	0,64	1730	5	PZ&B	7,90
M25079PZ-S	25,40	0,79	2109	5	P&B	6,40
M31064P-S	31,75	0,69	2194	6	P&B	6,30
M31079P-S	31,75	0,79	2705	6	PZ&B	5,10
M31079PZ-S	31,75	0,79	2705	6	P&B	5,10

Signode Brasileira			FITAS DE AÇO USLM®			
Produtos	Dimensões		Carga de ruptura (kgf)	Alongamento (%)	Acabamento	Metros por kilo
	Largura	Espessura				
U31112P-S	31,75	1,12	3864	6	P&B	3,6
U31127P-S	31,75	1,27	4409	6	P&B	3,2
U31145P-S	31,75	1,45	5000	6	P&B	2,8

LEGENDA	P&B	Pintada Preto e encerada			Observações relevantes	
	PZ&B	Pintada com tinta rica em Zinco e encerada			Diâm. Ext.	Diâm. Int.
	O	Rolo Oscilado (tipo carretel de linha)			565 mm	406
	S	Rolo Simples			650 mm	406

Vifer			FITAS DE AÇO GRAU Fe2			
Dados Técnicos						
Produtos	Dimensões		Carga de ruptura (kgf)	Alongamento (%)	Acabamento Laqueada	Metros por kilo
	Largura	Espessura				
FLA32	12,70	0,50	476	7	Preta	20,00
FLA42	15,87	0,50	595	7	Preta	16,00
FLA52	19,05	0,50	714	7	Preta	13,00
FLA55	19,05	0,80	1143	7	Preta	8,40
FLA57	19,05	1,00	1429	7	Preta	6,70
FLA65	25,40	0,80	1524	7	Preta	6,30
FLA67	25,40	1,00	1905	7	Preta	5,00
FLA75	31,75	0,80	1905	7	Preta	4,90
FLA77	31,75	1,00	2381	7	Preta	4,10

Vifer			FITAS DE AÇO GRAU Fe1			
Dados Técnicos						
Produtos	Dimensões		Carga de ruptura (kgf)	Alongamento (%)	Acabamento Branca Polida	Metros por kilo
	Largura	Espessura				
FBR32	12,70	0,50	318	7	BP	20,00
FBR42	15,87	0,50	397	7	BP	16,00
FBR52	19,05	0,50	476	7	BP	13,00
FBR55	19,05	0,80	762	7	BP	8,40
FBR57	19,05	1,00	953	7	BP	6,70
FBR65	25,40	0,80	1016	7	BP	6,30
FBR67	25,40	1,00	1270	7	BP	5,00
FBR75	31,75	0,80	1270	7	BP	4,90
FBR77	31,75	1,00	1588	7	BP	4,10